



# Bulletin technique

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Téléphone : 410 675-2100 ou 800 543-3840

Révision : 23.02.2018

## Plâtre à reboucher flexible DAP® ALEX FLEX®

- Flexible – élimine les fissures récurrentes
- Peut être poncé
- Peut être peint
- Ne va pas renfoncer ou ne rétrécira pas
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur

**Emballage :** Contenant de 473 ml, contenant de 946 ml,  
**Couleur :** Blanc  
**Code universel de produit :** 070798748705, 070798748712

### Identification de la société :

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON. M1X 1B7,  
Information relative à l'usage : Composez 1 888 DAP-TIPS ou allez à [dap.ca](http://dap.ca) et cliquez sur « Ask the Expert ».  
Information sur les commandes : 800-668-9397 ou 416-321-1522  
Télécopieur : 416-321-3325 De plus, visiter le site web DAP à [dap.ca](http://dap.ca).

### Description du produit :

Le plâtre à reboucher flexible DAP® ALEX FLEX® est un plâtre de qualité supérieure qui permet d'éliminer les fissures récurrentes dans les cloisons sèches. Sa formule prête à l'emploi, lisse et blanche s'étale facilement pour des réparations rapides et professionnelles. Le plâtre à reboucher ALEX FLEX® se ponce sans effort et peut être peint. Il est invisible sous la peinture et ne change pas le fini de la peinture peu luisante/matte. Il peut être utilisé pour les applications intérieures ou extérieures.

### Suggestions d'applications :

Idéal pour le remplissage de trous, de fissures, de bosselures et de défauts sur :

- Cloison sèche/plâtre

### Préparation de la surface et application :

- La surface doit être propre, sèche et exempte de matériaux étrangers.
- Bien mélanger avant l'utilisation.
- Appliquer avec un couteau à mastic propre.
- Pour une finition plus lisse, plonger le couteau à mastic dans l'eau et lisser légèrement le plâtre à reboucher.
- Une couche devrait suffire pour les petites réparations. Pour les réparations de plus de 1/8 po, appliquer deux couches ou plus en laissant le plâtre à reboucher sécher entre les applications.
- Peut être poncé ou peint en 1 à 5 heures selon les conditions de température, d'humidité et de la profondeur de remplissage. Le ponçage humide est recommandé afin d'éviter la production de poussière.
- Nettoyer les outils immédiatement à l'aide d'eau.

### *Pour obtenir de meilleurs résultats :*

- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F).
- Ne pas appliquer à l'extérieur s'il y aura de la pluie dans les prochaines 24 heures.

- Ne pas utiliser sur les planchers ou comme produit de calfeutrage, scellant ou remplissage de joints sur les fissures et les joints où il peut y avoir de l'expansion ou de la contraction.
- **NE PAS UTILISER COMME ENDUIT DE PAREMENT.**
- Pour les applications extérieures, recouvrir d'une peinture de qualité.
- Si un fini texturé est désiré, ajouter du sable propre au plâtre à reboucher avant l'application.
- Ne pas utiliser pour les applications de jointoiment saillant sur la brique.
- Pour les grandes superficies à réparer sur le ciment nu, utiliser un mélange sec à base de ciment Portland fortifié de latex.

**Caractéristiques physiques et chimiques :**

Consistance :	Pâte épaisse
Matériau :	Polymère au latex
Volatile :	Eau
Matériau de remplissage :	Produit de remplissage inerte
Odeur :	Légère
Densité :	1,62 kg/L
Solides :	74%
Plage des températures d'application :	Minimum 10 °C (50 °F)
Température de service :	-17 °C à 65 °C (0 °F à 150 °F)
Durée de conservation :	1 an
Gel :	Stable au gel/dégel 5 cycles à -17 °C (0 °F)
Durée de séchage :	1 à 5 heures selon les conditions de température, d'humidité relative et de la profondeur de remplissage.
N° FS :	00080008605

**Nettoyage et entreposage :**

Nettoyer immédiatement les outils après l'utilisation avec de l'eau. S'assurer que le couvercle/le capuchon du contenant est fermé hermétiquement. Entreposer dans un endroit frais et sec.

**Sécurité :**

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité, consultez l'étiquette apposée sur le produit et la fiche signalétique (FS). Pour obtenir la fiche signalétique, consultez votre fournisseur ou visiter [dap.ca](http://dap.ca).

**GARANTIE :**

Si vous n'êtes pas satisfait de la performance du produit dans l'année suivant la date d'achat, appelez 1-888-DAP-TIPS avec votre reçu de vente et le contenant du produit pour obtenir le remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat. DAP n'assume aucune responsabilité en matière de dommages accessoires ou consécutifs.