



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DAP® FAST 'N FINAL® produit à reboucher léger

DESCRIPTION DU PRODUIT

DAP® FAST 'N FINAL® produit à reboucher léger vous permet de ragréer et d'apprêter en une seule étape, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent. Sèche rapidement, sans ponçage ni apprêt, vous permettant de peindre en quelques minutes. Facile à appliquer en un seul coup de couteau à mastic. Ne rétrécit pas, ne se fissure pas. Idéal pour réparer les trous, les fissures et les bosses dans les cloisons sèches, le plâtre, le bois et le stuc. DAP FAST 'N FINAL produit à reboucher léger a une faible odeur et est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Tube avec capuchon applicateur de 88,7 mL	Blanc	7079874877
Réceptier de 237 mL	Blanc	7079823030
Réceptier de 473 mL	Blanc	7079823050
Réceptier de 946 mL	Blanc	7079871354

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Ragréez et apprêtez en une seule étape
- Séchage rapide – Peut être peint dans un délai de 30 minutes
- Aucun ponçage
- Ne coule pas, ne rétrécit pas
- Usage intérieur/extérieur

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Idéal pour remplir les trous et fissures, et dissimuler les bosses et les défauts sur :

- Cloison sèche
- Plâtre
- Bois
- Stuc
- Brique



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

- Ne pas appliquer lorsque les températures sont inférieures à 4 °C.
- Ne pas appliquer le produit à l'extérieur si l'on prévoit de la pluie dans les 24 prochaines heures.
- Ne pas utiliser sur les planchers ou comme calfeutrant, scellant ou produit de jointoiment pour les fissures et les joints où une dilatation et une contraction peuvent se produire.
- **NE PAS UTILISER COMME ENDUIT DE PAREMENT.**
- Pour les applications extérieures, appliquer d'abord un apprêt extérieur, puis appliquer le produit à reboucher et terminer avec un revêtement de peinture extérieure de qualité.
- Ne pas utiliser pour des applications de rejointoiment sur la brique.

APPLICATION

1. La surface doit être propre, sèche et exempte de matières étrangères. Pour les récipients, remuer soigneusement avant l'utilisation.
Lorsque vous utilisez un tube à presser, tourner/dévisser le couteau à mastic du tube et retirer la pellicule métallique. Tourner/revisser le couteau à mastic sur le tube à presser. Retirer le capuchon de l'embout et appliquer le produit à reboucher en tenant le bord plat contre le mur et en pressant le tube pour faire passer le produit directement à travers la buse du couteau à mastic sur la surface à réparer.
2. En utilisant le couteau à mastic, appliquer le produit à reboucher dans le trou ou la fissure.
3. Glisser fermement le couteau à mastic sur la surface pour retirer l'excédent de matériau en un seul coup.
4. Pour une finition plus lisse, tremper le couteau à mastic dans l'eau et lisser légèrement le produit à reboucher.
5. Une application suffit généralement pour de petites réparations.
Pour les trous plus profonds que 1/8 po, appliquer deux couches ou plus en laissant le produit sécher entre chaque application.
6. Peut être peint après quelques minutes avec une peinture à base de latex. Suivre les instructions du fabricant de peinture pour l'application.
7. Si un ponçage est souhaité ou si une peinture à base d'huile doit être utilisée, laisser sécher complètement (environ 24 heures).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES

Consistance	Pâte épaisse
Médium	Polymère latex
Instable	Eau



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Bouche-pores	Bouche-pores inerte
Odeur	Légère
Peinture	Peindre avec des peintures au latex ou à l'huile
Solides	75%
Température d'application	4 °C ou plus
Température de service	De -28 °C à 65 °C
Durée de conservation	12 mois
Congélation	Gel/dégel stable pour 5 cycles à -17 °C
Temps de séchage	30 minutes selon la température, l'humidité et la profondeur de remplissage

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Laver les outils avec de l'eau et du savon immédiatement après utilisation. Le produit séché doit être retiré par grattage ou ponçage. S'assurer que le couvercle/capuchon du contenant soit fermé et hermétiquement scellé, et ranger le contenant dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur ou de froid extrêmes.

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette du produit et la fiche signalétique (FS) pour plus de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une fiche signalétique en visitant notre site Web à dap.ca ou en appelant le **888-DAP-TIPS**.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives ne sauraient en aucun cas engager leur responsabilité au-delà du remplacement du produit ou du remboursement du prix de vente.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough (Ontario) M1X 1B7



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Informations d'utilisation : Appeler le 888 DAP-TIPS ou visiter dap.ca et cliquer sur « Demander à l'expert »

Renseignements sur les commandes : 800-668-9397 ou 416-321-1522

Numéro de télécopieur : 416-321-3325

Consulter également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca